

PRESTANDADECLARATION P3.10-22

Ref nr: DOP-3

1. Produkt:

Limbunden spånskiva 10-12 mm, 16-19 mm och 22 mm. EN 312 P3.

Tillverkarens artikelnummer: A21, B11, B33, B14, B17

2. Användningsområde:

Spånskivor för användning i inredning inomhus i fuktig miljö.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004 + A1:2015

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda 10-12 mm	Prestanda 16-19 mm	Prestanda 22 mm
Brandklass	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Ånggenomsläpplighet våt/torr cup μ	15/50	15/50	15/50
Pentaklorfenol	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm
Ljudabsorption: 250-500 Hz 1000-2000 Hz	0,10 0,25	0,10 0,25	0,10 0,25
Värmeledningsförmåga, λ	0,12	0,12	0,12
Tvårdraghållfasthet	>0,45 MPa	>0,45 MPa	>0,40 MPa
Svällning	17%	14%	13%
Formaldehydklass	E1	E1	E1

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Mårten Eriksson, VD

Östersund 2018-08-10